







**ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ
CAST IRON METAL SEATED & RESILIENT SEATED VALVES**

ΤΥΠΟΣ / TYPE	Κωδικός Code	DN. mm	L mm	Βάρος * Weight Χγρ/τεμ * Kg/pc	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Ευρώ/τεμ UNIT PRICE Euro/pc
Βάνα ελαστικής έμφραξης με φλαντζωτά άκρα, μικρού μήκους από ελατό χυτοσίδηρο (GGG-50) κατά DIN 3352 / F4 / P.N. 16 για πόσιμο νερό Ductile iron (GGG-50) resilient seated gate valve flanged ends as per DIN 3352 / F4 / P.N. 16 for potable water networks	202200* 	50	150	9,0	
		65	170	18,0	
		80	180	20,0	
		100	190	27,3	
		125	200	31,0	
		150	210	43,5	
		200	230	64,0	
		250	250	110,0	
		300	270	155,0	
Βάνα μεταλλικής έμφραξης με φλαντζωτά άκρα μικρού μήκους από φαιό χυτοσίδηρο (GG-25) κατά DIN 3352 / F4 / P.N. 10 (-10°)C ως (+150°)C Cast iron (GG-25) gate valve non rising stem, short flanged ends as per DIN 3352 / F4 / P.N. 10 (-10°)C ως (+150°)C	202080* 	50	150	13,4	
		65	170	19,3	
		80	180	23,3	
		100	190	30,5	
		125	200	52,2	
		150	210	58,5	
		200	230	75,0	
		250	250	100,0	
		300	270	115,0	
Βάνα μεταλλικής έμφραξης με φλαντζωτά άκρα μεγάλου μήκους από φαιό χυτοσίδηρο (GG-25) κατά DIN 3352 / F5 / P.N. 16 (-10°)C ως (+150°)C Cast iron (GG-25) gate valve non rising stem, long flanged ends as per DIN 3352 / F5 / P.N. 16 (-10°)C ως (+150°)C	202089* 	50	250	18,0	
		65	270	23,0	
		80	280	34,0	
		100	300	42,0	
		125	325	68,0	
		150	350	81,0	
		200	400	120,0	
		250	450		
		300	500		
Κλαπέ με φλαντζωτά άκρα από φαιό χυτοσίδηρο (GG-25) / F6 P.N.16 / (-10°)C ως (+300°)C Cast iron (GG-25) swing check valve, bolted cover, flanged ends DIN 3202 F6 / P.N. 16 (-10°)C ως (+300°)C	20632* 	50	200	15,0	
		65	240	20,0	
		80	260	28,0	
		100	300	41,0	
		125	350	69,0	
		150	400	72,5	
		200	500	105,0	
		250	600		
		300	700		
Φίλτρα με φλαντζωτά άκρα από φαιό χυτοσίδηρο (GG-25) P.N.16 / (-10°)C ως (+300°)C Διαστάσεις σίτας: 0,5 (DN.15-20) / 0,8 (DN.25-80) 1 (DN.100-200) / 1,6 (DN.250-300) Cast iron (GG-25) strainers, cover cover, flanged ends DIN 3202 F1 / P.N. 16 (-10°)C ως (+300°)C stainless steel 13% Cr. screen 0,5 (DN.15-20) / 0,8 (DN.25-80) 1 (DN.100-200) / 1,6 (DN.250-300)	90525* 	15	130	2,1	
		20	150	2,9	
		25	160	3,8	
		32	180	5,8	
		40	200	7,3	
		50	230	9,8	
		65	290	14,4	
		80	310	22,6	
		100	350	29,4	
		125	400	38,5	
		150	480	52,3	
		200	600	126,0	
		250	730	171	
300	850	225			
Ατμοφράκτης ευθύγραμμος με φλαντζωτά άκρα, από φαιό χυτοσίδηρο (GG-25), P.N. 16 (-10°)C ως (+300°)C Cast iron (GG-25) globe valve straight body, flanged ends DIN 3202 F1 / P.N. 16 (-10°)C ως (+300°)C	20055* 	15	130	4,0	
		20	150	5,5	
		25	160	6,0	
		32	180	7,5	
		40	200	12,0	
		50	230	14,0	
		65	290	20,0	
		80	310	26,0	
		100	350	35,0	
		125	400	56,0	
		150	480	77,0	
200	600	150,0			

**ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PED 97/23/EC
CAST IRON METAL SEATED SEATED VALVES, EUROPEAN ORIGIN, CE MARKED**

ΤΥΠΟΣ / TYPE	Κωδικός Code	DN. mm	L mm	Βάρος * Weight Χγρ/τεμ * Kg/pc	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Ευρώ/τεμ UNIT PRICE Euro/pc
Βάνα μεταλλικής έμφραξης με φλαντζωτά άκρα μικρού μήκους από φαιό χυτοσίδηρο (GG-25) κατά DIN 3352 / F4 / P.N. 10 (-10°)C ως (+150°)C Cast iron (GG-25) gate valve non rising stem, flanged ends as per DIN 3352 / F4 / P.N. 10 (-10°)C ως (+150°)C	2020* 	50	150	13,4	
		65	170	19,3	
		80	180	23,3	
		100	190	30,5	
		125	200	52,2	
		150	210	58,5	
		200	230	75,0	
		250	250	100,0	
		300	270	115,0	
Βάνα μεταλλικής έμφραξης με φλαντζωτά άκρα μεγάλου μήκους από φαιό χυτοσίδηρο (GG-25) κατά DIN 3352 / F5 / P.N. 16 (-10°)C ως (+150°)C Cast iron (GG-25) gate valve non rising stem, flanged ends as per DIN 3352 / F5 / P.N. 16 (-10°)C ως (+150°)C	20204* 	50	250	18,0	
		65	270	23,0	
		80	280	34,0	
		100	300	42,0	
		125	325	68,0	
		150	350	81,0	
		200	400	120,0	
		250	450		
		300	500		
Κλαπέ με φλαντζωτά άκρα από χυτοσίδηρο (GG-25) / F6 P.N.16 / (-10°)C ως (+300°)C Cast iron (GG-25) swing check valve, bolted cover, flanged ends DIN 3202 F6 / P.N. 16 (-10°)C ως (+300°)C	20630* 	50	200	15,0	
		65	240	20,0	
		80	260	28,0	
		100	300	41,0	
		125	350	69,0	
		150	400	72,5	
		200	500	105,0	
		250	600		
300	700				
Φίλτρα με φλαντζωτά άκρα από χυτοσίδηρο (GG-25) P.N.16 / (-10°)C ως (+300°)C Διαστάσεις σίτας: 0,5 (DN.15-20) / 0,8 (DN.25-80) 1 (DN.100-200) / 1,6 (DN.250-300) Cast iron (GG-25) strainers, cover cover, flanged ends DIN 3202 F1 / P.N. 16 (-10°)C ως (+300°)C stainless steel 13% Cr. screen 0,5 (DN.15-20) / 0,8 (DN.25-80) 1 (DN.100-200) / 1,6 (DN.250-300)	90520* 	15	130	2,1	
		20	150	2,9	
		25	160	3,8	
		32	180	5,8	
		40	200	7,3	
		50	230	9,8	
		65	290	14,4	
		80	310	22,6	
		100	350	29,4	
		125	400	38,5	
		150	480	52,3	
		200	600	126,0	
		250	730	171	
300	850	225			